

POPIS :

AQUADRY metal je určen k hygienickému osušování rukou proudem teplého vzduchu bez použití osušky. Používá se v umývárkách, jídelnách, ve zdravotnických zařízeních i v domácnostech. Zapínání i vypínání se provádí elektronickým spínačem bezdotykově. Osušovač se skládá z elektromotorku, radiálního ventilátoru umístěného ve spirální skříni, topného tělesa, tepelné pojistky, elektronického spínače, základní desky a krytu z odlitku AL. Osušovač je vybaven elektronickým spínačem, který spíná i vypíná automaticky na základě elektronického vyhodnocení odražených infrapulsů od přiblížených rukou. Proti přehřátí při event. závadě je osušovač chráněn tepelnou pojistkou, která působí jako omezovač teploty. Stoupne-li z jakéhokoliv důvodu teplota nad stanovenou hranici, vypne pojistka přívod proudu.

AQUADRY metal W



AQUADRY metal S




ochranný kryt



čidlo



elektronika



mechanická část



Technické údaje :

Jmenovité napětí:	230 V, 50 Hz
Jmenovitý příkon:	1850 W
Výkon ventilátoru:	40 dm ³ /s
Rozměry:	130 x 214 x 278 mm
Hmotnost:	4,5 kg
Doba sušení:	cca 30 s
Kryt:	odlitek hliníku (AL) v barevném provedení : bílý / metalíza
Spínání:	provádí se automaticky přiblížením rukou pod střed spodní strany osušovače
Vypínání:	provádí se opět automaticky oddálením rukou
Teplota sušícího vzduchu:	ve vzdálenosti 100 mm od mřížky výfukového otvoru je min. 80°C při teplotě vzduchu v místnosti 20°C